

Han 16B Ex-HBM-Double Lever



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 36 016 1301
Specifikace	Han 16B Ex-HBM-Double Lever
E-katalog HARTING	https://b2b.harting.com/09360161301

Identifikace

Kategorie	Kryty
Řada krytů	Han [®] Ex
Typ krytu	Průchozí panelový kryt

Verze

Velikost	16 B
Způsob zajišťování	Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití	Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Podrobnosti	POZOR! Lze použít jen s vložkami Han [®] Ex!

Technické vlastnosti

Mezní teplota	-20 ... +40 °C
Upozornění k mezní teplotě	Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529	IP65 S kabelovou vývodkou

Vlastnosti materiálu

Materiál (kryt)	Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)	Práškové lakování
Barva (kryt)	RAL 5015 (nebeská modrá)
Materiál (těsnění)	NBR
Materiál (zajišťovací prvek)	Nerezová ocel
RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy



Pushing Performance
Since 1945

Vlastnosti materiálu

Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl Naftalen

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	274 g
Země původu	Čína
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140054912
ETIM	EC000437
eCl@ss	27440202