

Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	19 00 000 7106
Specifikace	Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm
E-katalog HARTING	https://harting.com/19000007106

Identifikace

Kategorie	Příslušenství
Řada krytů	Han [®] CGM-Ex i
Typ příslušenství	Kabelová vývodka

Verze

Oblast použití	Jiskrově bezpečné elektrické obvody
----------------	-------------------------------------

Technické vlastnosti

Utahovací moment	≤6.5 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče	42
Mezní teplota	-40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529	IP68 IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost	M32
Upínací rozsah	13 ... 20 mm
Šířka přes rohy	46.8 mm

Vlastnosti materiálu

Materiál (kabelové vývodky)	Polyamid (PA)
Barva (kabelová vývodka)	RAL 5012 (světle modrá) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění)	NBR
Barva (příslušenství)	RAL 7032 (šterková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0



Pushing Performance
Since 1945

Vlastnosti materiálu

RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy
Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Neobsahuje

Specifikace a schválení

Schválení	DNV GL
-----------	--------

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	42.1 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	39269097
GTIN	5713140192867
ETIM	EC000441
eCl@ss	27140802