

## Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 00 000 7106
Beschreibung	Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/19000007106">https://harting.com/19000007106</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han <sup>®</sup> CGM-Ex i
Zubehörtyp	Kabelverschraubung

### Ausführung

Anwendungsgebiet	Eigensichere Stromkreise
------------------	--------------------------

### Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	≤6,5 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
Schlüsselweite	42
Grenztemperatur	-40 ... +100 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Verschraubungsgröße	M32
Klemmbereich	13 ... 20 mm
Eckmaß	46,8 mm

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kabelverschraubungen	Polyamid (PA)
Farbe Kabelverschraubung	RAL 5012 (lichtblau) RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	NBR
Farbe Zubehör	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	42,1 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	39269097
GTIN	5713140192867
ETIM	EC000441
eCl@ss	27140802 Kabelverschraubung-Ex (Elektroinstallation)